



Durų pritraukikliai visiems
atvejams

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

„ASSA ABLOY“ durų pritraukikliai

„ASSA ABLOY“ pritraukikliai apsaugo durų konstrukciją, nes jų atidarymo ir uždarymo funkcija yra reguliuojama. Temperatūros pokyčių poveikį kompensuojantys vožtuvai taupo energiją ir didina saugumą.

Durų pritraukiklius bendrovė „ASSA ABLOY“ pradėjo gaminti 1930 m. ir dabar ji – viena iš pirmaujančių pasaulyje durų pritraukiklių gamintojų, siūlanti pažangias technologijas ir aukštą kokybę. Turėdami didelę patirtį ir kompetenciją bei vadovaudamiesi atliktais į vartotojų poreikius orientuotais tyrimais ir plėtra, siūlome platų sprendimų, kurie atitinka aukštus durų panaudojimo įvairioje aplinkoje reikalavimus, pasirinkimo spektrą.

Mūsų platintojų tinklų darbuotojai mielai padės Jums pasirinkti tinkamus produktus, pritaikytus pagal Jūsų poreikius, kurie užtikrins saugumą ir patogumą naudojant produktus. „ASSA ABLOY“ durų pritraukikliai turi daugybę funkcijų, galima pasirinkti iš gausybės optimalių montavimo būdų galimybių, juos yra paprasta montuoti ir reguliuoti.

Gaminiai

Mes siūlome sprendimus daugeliui durų pritaikymo sričių, kartu užtikrindami didelį funkcijų ir patvarumo pasirinkimą.

„ASSA ABLOY“ siūlo standartinius durų pritraukiklius, durų pritraukiklius su slydimo mechanizmu, mažinančiu pasipriešinimą atidarant duris, priešgaisrinių durų sistemas vienvėrių ir dvivėrių durų sistemoms. Mūsų asortimente yra ne tik durų pritraukikliai ir jų priedai, montuojami ant durų arba staktos arba su įleidimu, bet ir ant grindų tvirtinami pritraukikliai. Turime taip pat to paties dizaino durų pritraukiklių su laisvo slydimo funkcija ir įmontuota nustatymo funkcija, taip pat automatinį durų atidarymo mechanizmą varstomoms durims.

„ASSA ABLOY“ durų pritraukikliai turi daug unikalių privalumų:

- Iki 14 mm reguliuojamo aukščio alkūnė palengvina įrengimą.
- Durų pritraukiklis gali būti montuojamas iš abiejų durų pusių, ant staktos arba ant durų varčios šonų. Tai galioja ir koordinavimo sistemai dvivėrėms durims, kas palengvina planavimą ir sumažina sandėliavimo poreikį.
- Suderinamumas su integruota paslėpta montavimo plokšte.
- Naudojant unikalią reguliuojamą aukščio alkūnę gali būti keičiamas tokių funkcijų kaip – priešvėjinė stabdymo funkcija, galinis uždarymas, uždelstas uždarymas – pradžios taškas.
- Tokias funkcijas kaip: priešvėjinė stabdymo funkcija, uždarymo greičio reguliavimas, galinis uždarymas ir uždelstas uždarymas yra lengva reguliuoti pritrauktuvo priekyje esančiais vožtuvais.
- Reguluojama uždarymo jėga.

- Aukštas atsparumo korozijai laipsnis, kuris yra išbandytas ir patvirtintas pagal EN standartų reikalavimus.
- Termodinaminiai vožtuvai, skirti reguliuoti uždarymą.
- Specialus aliuminio lydiny užtikrina ilgalaikį eksploatavimą ir mažą svorį, o tai yra didelis privalumas transportuojant ir montuojant.
- Didelis priedų pasirinkimas (įskaitant specialias alkūnes, slydimo bėgelius, montavimo plokštes, amortizatorius ir magnetus, neleidžiančius durims užsidaryti), kurie leidžia sumontuoti ir užtikrina optimalų funkcionavimą įvairiose srityse, kur būtina įrengti duris.



Durų pritraukikliai su standartinėmis alkūnėmis

DC200 / DC300 (DA) / DC340 / DC347

- Durų pritraukikliai su krumpliaračio mechanizmu.
- Iki 14 mm aukščio reguliuojama alkūnė
- Reguliuojama spyruoklės galia DC200 EN 2-4
- Reguliuojama spyruoklės galia DC300 EN 3-6
- Reguliuojama spyruoklės galia DC340 EN 1-4
- Reguliuojama spyruoklės galia DC347 EN 5-7
- Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinis pristabdymas ir galinio pritraukimo greitis
- Pritraukikliai atitinka EN1154 standarto reikalavimus
- Pritraukikliai tinkami naudoti priešgaisrinėse duryse
- Tinka kairinėms ir dešinėms durimis
- Gali būti montuojami su integruota paslėpta montavimo plokšte
- Didelis įvairių priedų ir papildomos įrangos pasirinkimas
- Standartinės spalvos: sidabrinė, balta, ruda, juoda



DC200
DC300
DC340
DC347

Durų pritraukikliai su slankiąja alkūne

DC500 / DC700

- Durų pritraukikliai su slydimo mechanizmu ir slydimo bėgeliu užtikrina mažą pasipriešinimą atidarymo metu. Rekomenduojami tokioje aplinkoje, kur pasipriešinimas atidarant yra labai svarbus
- Iki 14 mm aukščio reguliuojama alkūnė
- Reguliuojama spyruoklės galia DC500 EN 1-4
- Reguliuojama spyruoklės galia DC700 EN 3-6
- Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis ir galinio pritraukimo greitis. Modelis DC700 taip pat turi priešvėjinio pristabdymo funkciją
- Pritraukikliai atitinka EN1154 standarto reikalavimus
- Pritraukikliai tinkami naudoti priešgaisrinėse duryse
- Tinka kairinėms ir dešinėms durimis
- Gali būti montuojami su integruota paslėpta montavimo plokšte
- Didelis priedų ir papildomos įrangos pasirinkimas
- Standartinės spalvos: sidabrinė, balta, ruda, juoda



DC500
DC700

Durų pritraukikliai su laisvo slydimo funkcija

DC640

- Durų pritraukikliai su elektrinio-hidraulinio solenoido paskirstymu
- Dėl laisvo slydimo alkūnės visiškai pašalinamas pasipriešinimas atidarant duris. Nerekomenduojama lauko durims
- Iki 14 mm aukščio reguliuojama alkūnė
- Reguliuojama uždarymo jėga, uždarymo greitis, priešvėjinio pristabdymo ir galinio pritraukimo funkcija
- Pritraukikliai atitinka EN1155 standarto reikalavimus
- Pritraukikliai tinkami naudoti priešgaisrinėse duryse
- Tinka kairinėms ir dešinėms durimis
- Maksimalus durų plotis – 1 400 mm
- Standartinės spalvos: sidabrinė, balta, ruda, juoda
- Komplektuojami su integruota paslėpta montavimo plokšte



DC640

Paslėpto tipo durų pritraukikliai

DC820 / DC840 / DC860

- Paslėpto tipo durų pritraukikliai su slydimo mechanizmu
- Atitinka EN1154 standarto reikalavimus
- Reguliuojama spyruoklės galia DC820 EN 2-3
- Reguliuojama spyruoklės galia DC840 EN 1-4
- Reguliuojama spyruoklės galia DC860 EN 1-5
- Pritraukikliai tinkami naudoti priešgaisrinėse duryse
- Gali būti įleisti į durų varčią ar į durų rėmą
- Standartinė spalva: sidabrinė
- Tinka kairinėms ir dešinėms durimis
- Atidarymo kampas iki 120°
- Greitį ir galutinį pritraukimą galima reguliuoti viršuje esančiais reguliavimo vožtuvais



DC820
DC840
DC860

Koordinavimo sistema dvivėrėms durims

G461-464 / G881-884

- Slankiosios alkūnės sistema su integruotu mechaniniu durų judesio koordinavimo mechanizmu dvivėrėms durims
- Integruotas mechaninis durų judesio koordinatorius su vienu ar dviem atvirų durų laikymo magnetais, valdomais gaisrinio impulso
- Dvivėrėms durims skirti koordinatoriai G461, G462 ir G464, sujungiami su durų pritraukikliais DC500 arba DC700 ir montuojami ant durų varčios vyrių pusėje arba uždarymo pusėje
- G881, G882, G884 yra įmontuojami į rėmą ir yra sujungiami su paslėptais durų pritraukikliais DC840 arba DC860
- Sistema atitinka EN1158 standarto reikalavimus
- Standartinės spalvos: sidabrinė, balta, ruda, juoda



G461



G881

Į grindis įleidžiami durų pritraukikliai

DC475 / DC477

- Reguliuojamos uždarymo jėgos į grindis įleidžiami durų pritraukikliai skirti sunkioms durims
- Atitinka EN1154 standarto reikalavimus
- Reguliuojama spyruoklės galia DC475 EN 3-6
- Reguliuojama spyruoklės galia DC477 EN 2-4
- Tinkami naudoti priešgaisrinėse duryse
- Didelis priedų ir papildomos įrangos pasirinkimas
- Du termodinaminiai vožtuvai užtikrina stabilų funkcionavimą
- Uždarymas 175° kampu abiem slydimo kryptimis, hidraulinis valdymas – nuo 150°
- Galima įsigyti be atvirų durų fiksacijos funkcijos; atidarytų durų laikymo kampas 90° ir 105°



DC475



DC477

Varstomų durų automatikos sistema vienvėrėms durims

DA930

- Elektromechaninė varstomų durų automatika su slydimo bėgeliu G193 arba G195
- Tinka vidinėms, nepriešgaisrinėms durims
- Tinka vienvėrėms iki 1 100 mm pločio ir iki 80 kg svorio durims
- Tinka kairinėms arba dešinėms durims
- Standartinė funkcija „Stumk ir eik“
- Reguliuojamas uždarymo greitis
- Atidarymo kampas iki 110°
- Integruotos apsaugos funkcijos
- Slydimo bėgelio reguliuojamas aukštis iki 14 mm
- Standartinė spalva: sidabrinė



DA930

DA960

- Elektro-hidraulinė varstomų durų automatika su standartine alkūne ar slydimo bėgeliu
- Tinka tiek išorinėms, tiek vidinėms, taip pat priešgaisrinėms ir priešdūminėms durims
- Standartinės alkūnės uždarymo jėga – EN dydis yra 3-6, o slydimo bėgelio EN dydis – 1-4
- Tinka kairinėms ir dešinėms durims
- Motoras naudojamas durims atidaryti, durys uždaromos hidraulinio mechanizmo pagalba, kuris veikia kaip įprastas durų pritraukiklis
- Reguliuojamas uždarymo greitis
- Standartinė funkcija „Stumk ir eik“
- Trijų režimų perjungiklis (AUTOMATINIS/ RANKINIS/ ATVIRAS)
- Integruotos apsaugos funkcijos
- Standartinė spalva: sidabrinė



DA960



ASSA ABLOY,
the global leader in
door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Baltic AS
Filialas

Ukmergės g. 427
LT-12107, Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2300671
Fax +370 5 2300673
info@assaabloy.lt

www.assaabloy.lt